



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

SAKRET Objektabdichtung OAD

Nr. 3549

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 14891: DM-3549

Verwendungszweck(e):

Normales flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Dispersionsprodukt für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Außenbereich (verklebt mit Klebemörtel C2 nach EN 12004)

Hersteller:

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 (Alle wesentlichen Eigenschaften mit Ausnahme der Wasserdichtheit) gem. EN 14891
System 3 (Wasserdichtheit) gem. EN 14891

Harmonisierte Norm:

EN 14891:2012+AC:2012

Notifizierte Stelle(n):

Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), 0761



Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 4	EN 14891:2012 +AC:2012
Wasserdichtheit	Keine Penetration	System 3	
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	$\geq 0,75 \text{ mm}$	System 4	
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Frost- Tauwechsellagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Rissüberbrückung bei sehr niedrigen Temperaturen	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E
(Name und Funktion)

Dortmund, den 24.05.2017
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....
(Unterschrift)