

# SAKRET Primer 44

## Voranstrich

### Anwendungsbereiche:



Einkomponentiger Voranstrich (Haftvermittler) für Fugen aus SAKRET Dichtstoff PUR.  
Auf vielen saugenden und nicht saugenden Untergründen, wie Naturstein, Beton und Mauerwerk etc.  
Für spannungsrissegefährdete Kunststoffe wie PMMA/ PC nicht geeignet.

- Vorzugsweise im Bodenbereich
- Für außen

### Eigenschaften:

- 1-komponentig
- Gute Haftung
- Dünflüssig
- Gebrauchsfertig

### Materialbasis:

- Polyurethan

### Technische Daten:

Farbe	gelblich-transparent
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden
Abluftzeit	30 Minuten bis 4 Stunden (temperaturabhängig)

### Untergrundvorbereitung:

Die Kontaktflächen müssen fest, sauber, trocken, fettfrei sein.  
Altanstriche sind zu entfernen.

### Verarbeitung:

Den Primer mit einem Pinsel gleichmäßig aufzutragen, der Auftrag der Schicht sollte deckend erfolgen.  
Die Material- und Bauteiltemperatur soll zwischen 5°C und 30°C betragen.  
Nach einer Abluftzeit von mindestens 30 Minuten, maximal 4 Stunden kann der Dichtstoff eingebracht werden.  
Sind mehr als 4 Stunden vergangen, ist die Primerschicht aufzurauen und neuer Primer aufzutragen.  
Im Zweifelsfall ist ein Vorversuch durchzuführen.

### Nachbehandlung:

Den aufgetragenen Primer vor direkter Sonneneinstrahlung, zu rascher Austrocknung und Schlagregen schützen.

### Materialverbrauch:

- Ausreichend für ca. 130 lfm, bei Fugendimension von 15 x 20 mm

### Lieferform:

- 1l Metallflasche

### Lagerfähigkeit:

- In ungeöffneten Originalgebinden kühl und trocken für 12 Monate.
- Angebrochene Gebinde innerhalb von 1 Monat verarbeiten.

### Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

### Sicherheitshinweis:

- Für den Umgang mit chemischen Stoffen sind die wesentlichen, physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem EG -Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
- Die Vorschriften der Gefahrstoff VO sind zu beachten.
- Während der Verarbeitung für eine gute Belüftung sorgen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.



---

## SAKRET Primer 44

---

**Hinweis:**

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.

---

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 12.02.2021