



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

SAKRET Unireparaturmörtel R3

Nr. 4007

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 1504-3:2005:ZA.1a-4007

Verwendungszweck(e):

Betoninstandsetzungsprodukt für die statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung

Hersteller:

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurstechnischen Bauwerken)
System 3 für das Brandverhalten

Harmonisierte Norm:

EN 1504-3:2005



Notifizierte Stelle(n):

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 0432
Brandverhalten: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 0432

Erklärte Leistung(en):


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	≥ 25 MPa Klasse R3	System 2+	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	$\leq 0,05$ %		
Haftvermögen	$\geq 1,5$ MPa		
Behindertes Schwinden/Quellen	NPD		
Karbonatisierungswiderstand	Bestanden		
Elastizitätsmodul	≥ 15 GPa		
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1	$\geq 1,5$ MPa		
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 2	$\geq 1,5$ MPa		
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 4	$\geq 1,5$ MPa		
Griffigkeit	NPD		
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD		
Kapillare Wasseraufnahme	$\leq 0,5$ kg/(m ² *h ^{0,5})		
Brandverhalten	A1	System 3	
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt	System 2+	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E
(Name und Funktion)

Dortmund, den 25.01.2017
(Ort und Datum der Ausstellung)


.....
(Unterschrift)