



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**  
**(Bauproduktenverordnung)**

für das Produkt „**SAKRET Natursteinkleber weiß NKw**“

**Nr. 2020**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**EN 12004: C2-T-E**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation  
des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene  
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen  
Spezifikation:

**Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen**  
**Mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Innen und Außen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift  
des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG**  
**Kressenweg 15**  
**44379 Dortmund**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den  
Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
**System 3**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten  
Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 0432 hat die  
Erstprüfungen des Produktes nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:  
**Prüfzeugnis Nr. 220007937-10-01 für die Erstprüfung**  
**Klassifizierungsbericht Nr. 230004970-4 für das Brandverhalten**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische  
Technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
**nicht relevant**



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 <sub>fl</sub> /A1	EN 12004:2007 +A1:2012
Früh-Haftzugfestigkeit	NPD	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:  
**nicht relevant**

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E

Name und Funktion

Dortmund, den 17.06.2013

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift