



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**  
**(Bauproduktenverordnung)**

für das Produkt „**SAKRET Münchner Reibputz extra MRP-e**“

**Nr. 1015**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**EN 998-1: CP-CS II-W2**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation  
des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene  
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen  
Spezifikation:  
**Edelputzmörtel CS II für Innen und Außen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift  
des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG**  
**Kressenweg 15**  
**44379 Dortmund**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den  
Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
**System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten  
Norm erfasst wird:  
**nicht relevant**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische  
Technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
**nicht relevant**



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W2	
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\leq 20$	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	$\leq 0,61 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,66 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P=90%	
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel	NPD	
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

**nicht relevant**

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E

Name und Funktion

Dortmund, den 17.06.2013

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift