



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt „**SAKRET Natursteinkleber weiß schnell NKws**“

Nr. 2021

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 12004: C2-F-T

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation
des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen
Spezifikation:
Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen
Mit verringertem Abrutschen für Innen und Außen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift
des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den
Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten
Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 0432 hat die
Erstprüfungen des Produktes nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Prüfzeugnis Nr. 220009447-12 für die Erstprüfung
Klassifizierungsbericht Nr. 230004970-4 für das Brandverhalten

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische
Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|-------------------------|--|
| Brandverhalten | A1 _{fl} /A1 | EN 12004:2007 +A1:2012 |
| Früh-Haftzugfestigkeit | ≥ 0,5 N/mm ² | |
| Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung | ≥ 1,0 N/mm ² | |
| Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung | ≥ 1,0 N/mm ² | |
| Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung | ≥ 1,0 N/mm ² | |
| Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung | ≥ 1,0 N/mm ² | |
| Gefährliche Substanzen | Siehe SDB | |

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:
nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E

Name und Funktion

Dortmund, den 17.06.2013

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift