SAKRET Quarzsand QS

Quarzsande gemäß DIN EN 13139

Anwendungsbereiche:



- Zum vollflächigen Abstreuen von SAKRET Spezialgrundierung SG, SAKRET Abdichtung säurefest AS, SAKRET Rissharz schnell RHs, SAKRET Grundier- und Mörtelharz EPG.
- Zum Füllen von Kunstharzen.
- Gewährleistet den Haftverbund von Spachtelmasse oder Dünnbettmörtel zur Epoxidharzgrundierung.
- Für innen und außen

Eigenschaften:

- Gewaschen
- Getrocknet
- Klassifiziert

Materialbasis:

- Ausgesuchte Gesteinskörnungen - DIN EN 13139

Technische Daten:

Körnung	0,2 – 0,7 mm
Schüttdichte	ca. 1,6 kg/dm³

Verarbeitung:

Bitte beachten Sie die Hinweise in den aktuellen Technischen Datenblättern der zum Einsatz kommenden Produkte.

Lieferform:

- 25 kg Sack - 48 Stück/Palette

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken
- Lagerungsdauer ist unbegrenzt

Entsorgung:

Die Entsorgung erfolgt unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle.

Sicherheitshinweis:

- Staub nicht einatmen
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt

Hinweis:

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.
- Nicht als Sand im Aquarium verwenden.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 11.09.2023

SAKRET Bausysteme GmbH & Co.KG ● Kressenweg 15 ● 44379 Dortmund ● Tel. +49 (0)231 / 9958-100 ● Fax +49 (0)231 / 9958-119 ● info@sakret.net ● www.sakret.de